

# NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


A konszignációban szereplő méretek, ún. névleges értékek a tényleges értékek a tervvel egyeztetve és a helyszíni felmérés alapján lehet megállapítani.

FELELŐS TERVEZŐ :  
KOVÁCS SÁNDOR EV.  
E 04-0265

5900 OROSHÁZA  
Szőlő körút 2.

Tel/fax: 68/ 411-800,  
30/ 968- 37-39  
e-mail: kovacsterv@gmail.com  
kovacsterv@orosnet.hu


Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-10 Szél.: 180 Mag.: 210

Darabszám:	1 db
Típusa:	aszimmetrikus kétszárnyú üvegezett beltéri ajtó, balos nyitásirány
Megnevezése:	műanyag kétszárnyú nyíló ajtó keresztbordával
Felületképzés:	kívül, belül fehér színben
Üvegezés:	felső mezőben üvegezett
Fal anyaga,vtg-a:	meglévő 55 cm vastag kisméretű téglafalazat
Vasalás, tartozékok:	normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés
Megjegyzés:	Ü.=Felső mezőben üvegezett küszöb nélkül kialakítva


Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-11 Szél.: 100 Mag.: 210

Darabszám:	2 db
Típusa:	üvegezett beltéri tűzgátló fa ajtó, 1db jobbos, 1 db balos nyitásirány
Megnevezése:	tűzálló tokszerkezetben 45 mm vtg. tűzgátló fa anyagú ajtó keresztbordával
Felületképzés:	kívül, belül fehér színben
Üvegezés:	felső mezőben üvegezett, állászós tűzgátló üveggel
Fal anyaga,vtg-a:	új 10 cm szerelt gipszkarton válaszfal, meglévő 15 cm vázkerámia válaszfal
Vasalás, tartozékok:	normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés, tűzálló tömítésekkel
Megjegyzés:	Ü.=Felső mezőben üvegezett EI30 tűzgátlás küszöb nélkül kialakítva

Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-12 Szél.: 155 Mag.: 250

Darabszám:	1 db
Típusa:	aszimmetrikus kétszárnyú üvegezett beltéri ajtó, balos nyitásirány
Megnevezése:	műanyag kétszárnyú nyíló ajtó keresztbordával
Felületképzés:	kívül, belül fehér színben
Üvegezés:	felső mezőben üvegezett
Fal anyaga,vtg-a:	meglévő 30 cm vastag vázkerámia falazat
Vasalás, tartozékok:	normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés
Megjegyzés:	Ü.=Felső mezőben üvegezett bukó felülvilágítóval, küszöb nélkül kialakítva