

# NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


A konszignációban szereplő méretek, ún. névleges értékek a tényleges tok külméreteket a tervvel egyeztetve és a helyszíni felmérés alapján lehet megállapítani.

FELELŐS TERVEZŐ :  
KOVÁCS SÁNDOR EV.  
E 04-0265

5900 OROSHÁZA  
Szőlő körút 2.

Tel/fax: 68/ 411-800,  
30/ 968- 37-39  
e-mail: kovacsterv@gmail.com  
kovacsterv@orosnet.hu

Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-16 Szél.: 90 Mag.: 210

Darabszám: 3 db balos, 4 db jobbos nyitásirány

Típusa: egyszárnyú nedvestéri beltéri ajtó

Megnevezése: műanyag egyszárnyú nyíló ajtó keresztbordával

Felületképzés: kívül, belül fehér színben


Üvegezés: üvegvégzés nélkül

Fal anyaga,vtg-a: új 10 cm vastag szerelt gipszkarton, meglévő 15 cm vtg. válaszfal

Vasalás, tartozékok: normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés

Megjegyzés: alumínium küszöbvel

Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-17 Szél.: 100 Mag.: 210

Darabszám: 3 db

Típusa: egyszárnyú beltéri rejtett tolóajtó

Megnevezése: fém tokszerkezetben 40 mm vtg. MDF anyagú tolóajtó

Felületképzés: kívül, belül fehér színben


Üvegezés: üvegvégzés nélkül

Fal anyaga,vtg-a: új 10 cm vastag szerelt gipszkarton válaszfal

Vasalás, tartozékok: normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés

Megjegyzés: alumínium küszöbvel

Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-18 Szél.: 200 Mag.: 210

Darabszám: 1 db

Típusa: kétszárnyú beltéri tolóajtó

Megnevezése: fém tokszerkezetben 40 mm vtg. MDF anyagú tolóajtó

Felületképzés: kívül, belül fehér színben

Üvegezés: üvegvégzés nélkül

Fal anyaga,vtg-a: új 10 cm vastag szerelt gipszkarton válaszfal

Vasalás, tartozékok: normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés

Megjegyzés: alumínium küszöbvel