

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

A konszignációban szereplő méretek, ún. névleges értékek a tényleges tok külméreteket a tervvel egyeztetve és a helyszíni felmérés alapján lehet megállapítani.


FELELŐS TERVEZŐ :

KOVÁCS SÁNDOR EV.
E 04-0265


5900 OROSHÁZA
Szőlő körút 2.

Tel/fax: 68/ 411-800,
30/ 968- 37-39
e-mail: kovacsterv@gmail.com
kovacsterv@orosnet.hu


Alaprajz, Nézet M=1:50



Alaprajz, Nézet M=1:50



Alaprajz, Nézet M=1:50



JEL: AJ-13 Szél.: 135 Mag.: 210

JEL: AJ-14 Szél.: 100 Mag.: 210

JEL: AJ-15 Szél.: 100 Mag.: 210

Darabszám:	1 db		8 db balos, 2 db jobbos nyitásirány		1 db jobbos nyitásirány	
Típusa:	aszimmetrikus kétszárnyú üvegezett beltéri ajtó, balos nyitásirány		egyszárnyú üvegezett beltéri ajtó		egyszárnyú nedvestéri beltéri ajtó, akadálymentes közl.	
Megnevezése:	műanyag kétszárnyú nyíló ajtó keresztbordával		műanyag egyszárnyú nyíló ajtó keresztbordával		műanyag egyszárnyú nyíló ajtó keresztbordával	
Felületképzés:	kívül, belül fehér színben		kívül, belül fehér színben		kívül, belül fehér színben	
Üvegezés:	felső mezőben üvegezett		felső mezőben üvegezett		üvegvégzés nélkül	
Fal anyaga,vtg-a:	meglévő 20 cm vastag vázkerámia falazat		meglévő 10 v.55 cm vtg. kisméretű téglafalazat, új 10 cm vtg szerelt f.fal		új 10 cm vastag szerelt gipszkarton, meglévő 15 cm vtg. válaszfal	
Vasalás, tartozékok:	normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés		normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés		normál vasalatrendszer, cilinderzár, fém anyagú kilincs, min. kettős ütközés, körbefutó gumiprofil tömítés	
Megjegyzés:	Ü.=Felső mezőben üvegezett küszöb nélkül kialakítva		Ü.=Felső mezőben üvegezett küszöb nélkül kialakítva		max. 2 cm magas, lekerekített küszöbkialakítással	